

# 제품 정보

## 디지털 캘리퍼 MarCal 16 EWR

### 제품 특징

- 고대비 아날로그 디스플레이
- 잠금 나사
- 래핑 가이드웨이
- 내부 측정을 위한 측정 블레이드
- 슬라이드 및 빔 - 경화 스테인리스 스틸로 제작
- 단계 측정 기능
- 참조 시스템을 통한 즉각적인 측정
- 스케일 보호를 위해 높은 안내판
- 먼지, 냉각수 및 윤활제에 대한 우수한 보호성
- 먼지 와이퍼가 슬라이드에 통합되어 있습니다.



품목 번호: 4103068

### 기술 데이터

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 측정 범위 mm   | 0 - 200         |
| 측정 범위 인치   | 0 - 8"          |
| 분해능 mm/인치  | 0.01 / 0.0005"  |
| 오류 한계 (mm) | 0.03 mm         |
| 자릿수 높이     | 8.5 mm          |
| 배터리 타입     | CR 2032 (3V 리튬) |

### 기능

ON/OFF, AUTO-ON / OFF, RESET (표시를 0으로 설정), mm/인치, 잠금 기능(키 잠금), DATA(연결 케이블을 통한 데이터 전송)

### 패키지 내용


배터리, 테스트 인증서, 사용 매뉴얼, 케이스

### 데이터 인터페이스

USB, Opto RS-232C, Digimatic

### 치수

|           |        |
|-----------|--------|
| 치수 e (mm) | 16 mm  |
| 치수 b (mm) | 50 mm  |
| 치수 a (mm) | 10 mm  |
| 치수 c (mm) | 19 mm  |
| 치수 d (mm) | 285 mm |



### 부속품

| 주문 번호   | 명칭                               | 제품 타입  |
|---------|----------------------------------|--------|
| 4102357 | 데이터 연결 케이블 USB                   | 16 EXu |
| 4102915 | 데이터 케이블 Digimatic을 사용한 인터페이스 어댑터 | 16 EWd |
| 4102410 | 데이터 연결 케이블 RS232C                | 16 EXr |