

# 제품 정보

## 디지털 마이크로미터 Micromar 40 EWRi

### 제품 특징

- 고대비 아날로그 디스플레이
- 스테인리스 스프린들은 경화 및 연삭 처리됩니다.
- 스프린들 및 앤빌은 카바이드 팁을 사용하였습니다.
- 빠른 드라이브
- 래칫은 심블에 통합되어 있습니다.
- 래커칠한 강철 프레임, 단열



### 기능

RESET (표시를 0으로 설정), ABS(원점에 대한 참조 손실 없이 디스플레이를 0으로 설정할 수 있음), mm/인치, ORIGIN(숫자 값 입력), 잠금 기능(키 잠금), TOL(공차 및 경고 한계 입력), HOLD (측정값 보관), DATA(데이터 전송), 양방향 데이터 인터페이스(특성 값의 외부 출력과 입력 옵션, MarCom 소프트웨어의 개별 잠금 기능 설정)

### 패키지 내용

설정 시편(25-50 mm의 측정 범위), 배터리, 테스트 인증서, 사용 매뉴얼, 케이스


품목 번호: 4157103

### 기술 데이터

측정 범위 mm	75 - 100 mm
측정 범위 인치	3 - 4"
분해능 mm/인치	0.001 / 0.00005"
오차 한계 $\mu\text{m}$	3
병렬 오류 ( $\mu\text{m}$ )	3
평탄도 ( $\mu\text{m}$ )	0.6
측정력(N)	5 - 10
배터리 타입	CR 2032 (3V 리튬)
재표 접촉면	카바이드
스프린들 지름	6.5
스프린들 나사산 피치 mm	0.5

### 치수

치수 b (mm)	13
치수 a (mm)	57
치수 c (mm)	107



### 부속품

주문 번호	명칭	제품 타입
4102220	무선 데이터 통신 기능이 있는 측정기의 수신기	i-Stick