

제품 정보

디지털 마이크로미터 Micromar 40 EWRi-K

제품 특징

- 측정 표면: 좁은 웹, 빠른 스핀들이 있는 앤빌
- 고대비 아날로그 디스플레이
- 스테인리스 스프링은 경화 및 연삭 처리됩니다.
- 스프링 및 앤빌은 카바이드 팁을 사용하였습니다.
- 빠른 드라이브
- 래치는 심블에 통합되어 있습니다.
- 래커칠한 강철 프레임, 단열



기능

RESET (표시를 0으로 설정), ABS(원점에 대한 참조 손실 없이 디스플레이를 0으로 설정할 수 있음), mm/인치, ORIGIN(숫자 값 입력), 잠금 기능(키 잠금), TOL(공차 및 경고 한계 입력), HOLD(측정값 보관), DATA(데이터 전송), 양방향 데이터 인터페이스(특성 값의 외부 출력과 입력 옵션, MarCom 소프트웨어의 개별 잠금 기능 설정)

패키지 내용

배터리, 테스트 인증서, 사용 매뉴얼, 케이스

응용 분야

크림프 높이 측정용

품목 번호: 4157140


기술 데이터

측정 범위 mm	0 - 20 mm
측정 범위 인치	0 - 0.8"
분해능 mm/인치	0.001 / 0.00005"
오차 한계 μm	4
측정력(N)	5 - 10
배터리 타입	CR 2032 (3V 리튬)
재표 접촉면	카바이드
스핀들 지름	6.5
스핀들 나사산 피치 mm	0.5

치수

치수 b (mm)	9.5
치수 a (mm)	23
치수 c (mm)	31.5

40 EWR(i)-K



부속품

주문 번호	명칭	제품 타입
4102220	무선 데이터 통신 기능이 있는 측정기의 수신기	i-Stick