# 제품 정보

# 셀프 센터링 내측 마이크로미터 Micromar 44 A

#### 제품 특징

- 새틴 크롬 마감 처리된 작동 및 표시 장치
- 스테인리스 스핀들은 경화 및 연삭 처리됩니다.
- 통합 래칫을 포함한 빠른 드라이브
- 셀프 센터링 측정 헤드는 측면으로 배치된 3개의 모루로 구성되며, 각각은 120° 간격으로 상쇄됩니다.
- 12 mm부터 모루에는 카바이드가 용착되어 있습니다.
- 12 mm부터 모루를 사용해 구멍의 하부를 측정할 수 있습니다.
- 40 mm부터 모든 측정 헤드는 무게를 줄이기 위해 알루미늄으로 제작됩니다.

#### 패키지 내용

사용 매뉴얼, 앨런 키, 측정 헤드 교체용 키(30 mm부터), 케이스

#### 응용 분야 측정:

- 뚫린 홀
- · 막힌홀
- 센터링 숄더




품목 번호: 4190319

## 기술 데이터

측정 범위 mm	40 - 50 mm		
눈금 값 mm	0,005		
오차 한계 μm	4		
오류 한계 기록	모루의 전체 길이에 걸쳐		
스핀들 나사산 피치_mm	0.5		

## 치수

치수 b (mm)	15
치수 c (mm)	5
치수 d (mm)	76



# 부속품

주문 번호	명칭	제품 타입
4710060	링 게이지	355 E