

제품 정보

디지털 테스트 인디케이터 MarTest 800 EWR

제품 특징

- 인덕티브 측정 시스템
- 약 2년의 배터리 수명
- 냉각수 및 윤활제로부터 작동 장치 보호, 보호 등급 IP65
- 아날로그 및 디지털 통합 표시
- 작동 및 표시 장치(베젤)는 280°로 회전할 수 있습니다.
- 3개의 더브 테일 가이드면을 포함한 새틴 크롬 마감 하우징
- 내충격성
- 주얼 장치의 이동 베어링
- 감지 방향에 자동 매칭
- 자화 방지
- 볼 베어링에 더블 레버 지원
- 미끄럼 마찰 클러치로 과부하 보호 제공



품목 번호: 4306130

기술 데이터

측정 범위 mm	± 0.9
측정 범위 인치	± .0354"
표시 범위	-0.9 - 0 - +0.9 (mm)
분해능 mm/인치	0.001 / .00005"
오류 범위 fe (µm)	5 µm
전체 오류 범위 fges (µm)	6 µm
부분 측정 범위 ft(µm)	2 µm
측정값 히스테리시스 fu(µm)	3 µm
반복성 fw(µm)	2 µm
측정력	0.15 N
배터리 타입	CR 2032 (3V 리튬)

기능

ON/OFF, RESET (표시를 0으로 설정), mm/인치, 공역점 검색을 위한 MAX/MIN 메모리, (최대-최소) 평탄도 및 동심도 테스트용

패키지 내용


스타일러스 교체용 스페너, 스타일러스 지름 Ø 2 mm, 마운트 샤프트 800a8, 테스트 인증서, 사용 매뉴얼, 배터리, 케이스

응용 분야

- 동심도, 정렬, 평행도, 평탄도 측정
- 홀과 샤프트의 센터링
- 측정물에 평행하거나 직각으로 정렬

치수

치수 e (mm)	72 mm
치수 f (mm)	79.7 mm
치수 c (mm)	14.2 mm
치수 d (mm)	17.7 mm



데이터 인터페이스

Opto RS-232C, USB

부속품

주문 번호	명칭	제품 타입
4305122	데이터 연결 케이블 RS232C	800 EWr
4305121	데이터 연결 케이블 USB	800 EWu