

제품 정보

측정 피스톨 내의 셀프 센터링 Micromar 844 A

제품 특징

- 측정 헤드 교체용 나사형 연결
- 셀프 센터링 측정 헤드는 측면으로 배치된 3개의 모루로 구성되며, 각각은 120° 간격으로 상쇄됩니다.
- 12 mm부터 모루에는 카바이드가 용착되어 있습니다.
- 12 mm부터 모루를 사용해 구멍의 하부를 측정할 수 있습니다.
- 40 mm부터 모든 측정 헤드는 무게를 줄이기 위해 알루미늄으로 제작됩니다.
- 회전형 디스플레이가 있는 전자 다이얼 인디케이터를 사용해 측정값 표시를 항상 쉽게 읽을 수 있습니다.



품목 번호: 4487700

기술 데이터

패키지 내용

인디케이터 제외, 기본 유닛 844 Ag, 측정 헤드 44 Ak, 사용 매뉴얼, 케이스


측정 범위 mm	6 - 8 mm
측정 범위 인치	0.25 - 0.3125"
오차 한계 µm	3
오류 한계 기록	• 모루의 전체 길이에 걸쳐 • 표시기가 고려되지 않음

응용 분야

- 측정:
- 관통 구멍
 - 블라인드 구멍
 - 센터링 솔더

치수

치수 b (mm)	4
치수 a (mm)	1.5
치수 c (mm)	1.5
치수 d (mm)	58



부속품

주문 번호	명칭	제품 타입
4710026	링 게이지	355 E
4102915	데이터 케이블 Digimatic을 사용한 인터페이스 어댑터	16 EWd
4102410	데이터 연결 케이블 RS232C	16 EXr
4102357	데이터 연결 케이블 USB	16 EXu
4102220	무선 데이터 통신 기능이 있는 측정기의 수진기	i-Stick