

제품 정보

측정 피스톨 내의 셀프 센터링 Micromar 844 A

제품 특징

- 측정 헤드 교체용 나사형 연결
- 셀프 센터링 측정 헤드는 측면으로 배치된 3개의 모루로 구성되며, 각각은 120° 간격으로 상쇄됩니다.
- 12 mm부터 모루에는 카바이드가 용착되어 있습니다.
- 12 mm부터 모루를 사용해 구멍의 하부를 측정할 수 있습니다.
- 40 mm부터 모든 측정 헤드는 무게를 줄이기 위해 알루미늄으로 제작됩니다.
- 회전형 디스플레이가 있는 전자 다이얼 인디케이터를 사용해 측정값 표시를 항상 쉽게 읽을 수 있습니다.

품목 번호: 4487701



패키지 내용

인디케이터 제외, 기본 유닛 844 Ag, 측정 헤드 44 Ak, 사용 매뉴얼, 케이스

응용 분야


- 측정:
- 관통 구멍
 - 블라인드 구멍
 - 센터링 솔더

기술 데이터

측정 범위 mm	8 - 10 mm
측정 범위 인치	0.3125 - 0.4"
오차 한계 μm	3 μm
오류 한계 기록	• 모루의 전체 길이에 걸쳐 • 표시기가 고려되지 않음

치수

치수 b (mm)	4.3 mm
치수 a (mm)	1.8 mm
치수 c (mm)	1.5 mm
치수 d (mm)	58 mm



부속품

주문 번호	명칭	제품 타입
4710026	링 게이지	355 E