

# 제품 정보

## 셀프 센터링 측정 피스톨 Micromar 844 AS

### 제품 특징

- 측정 헤드 교체용 나사형 연결
- 셀프 센터링 측정 헤드는 측면으로 배치된 3개의 모루로 구성되며, 각각은 120° 간격으로 상쇄됩니다.
- 12 mm부터 모루에는 카바이드가 용착되어 있습니다.
- 12 mm부터 모루를 사용해 구멍의 하부를 측정할 수 있습니다.
- 40 mm부터 모든 측정 헤드는 무게를 줄이기 위해 알루미늄으로 제작됩니다.
- 회전형 디스플레이가 있는 전자 다이얼 인디케이터를 사용해 측정값 표시를 항상 쉽게 읽을 수 있습니다.



품목 번호: 4487751

### 기술 데이터

#### 패키지 내용

사용 매뉴얼, 세팅 링, 측정 헤드 교체용 키(30 mm부터), 케이스

측정 범위 mm	12 - 20 mm
측정 범위 인치	0.4725 - 0.775"
오차 한계 $\mu\text{m}$	4
오류 한계 기록	• 모루의 전체 길이에 걸쳐 • 표시기가 고려되지 않음

#### 응용 분야

##### 측정:

- 뚫린 홀
- 막힌 홀
- 센터링 솔더

### 부속품

주문 번호	명칭	제품 타입
4102357	데이터 연결 케이블 USB	16 EXu
4102410	데이터 연결 케이블 RS232C	16 EXr
4102915	데이터 케이블 Digimatic을 사용한 인터페이스 어댑터	16 EWd
4102231	트랜스미터	16 EWe
4102230	수신기	e-Stick