

# 제품 정보

## 유도 프로브용 모듈 Millimar N 1702 U

### 제품 특징

- 유연하게 구성 가능한 RS485 버스 모듈
- 측정 센서(인덕티브/공압) 평가를 위한 강력한 연결 모듈
- 연결된 여러 측정 프로브로부터 동기식 데이터 검색
- USB 인터페이스를 통해 스마트한 범용 평가 및 구성 소프트웨어 Millimar Cockpit에 N 1700 모듈 연결
- 하나의 모듈을 사용해 호환되는 모든 프로브 타입을 연결
- 고객별 측정 작업을 해결하기 위한 유연한 모듈식 제품 조합
- 초당 4189개 값을 처리하는 최대 이론적 버스 데이터 속도 (연결된 채널 수에 따라 다름)



품목 번호: 5331122

### 기술 데이터

#### 패키지 내용 사용 매뉴얼

#### 응용 분야

고객 고유의 측정 작업을 해결하기 위해 스마트하고 유연한 측정 모듈과 소프트웨어의 조합

전류 소비	115 mA
분해능 $\mu\text{m}$	0,1
측정 범위, 인덕티브 프로브	$\pm 5000''$ , $\pm 2000$ , $\pm 1000$ , $\pm 500$
프로브 입력	2
호환성	Marposs
구성	Millimar Cockpit 소프트웨어
데이터 전송 속도	4189 Hz
오류 한계	0.3% (최소 0.2 $\mu\text{m}$ )
데이터 인터페이스	RS-485
에너지 공급	N 1700 Bus에서 + 5V
IP 보호 범주	IP 42
최소 작동 온도	10 °C
최대 작동 온도	35 °C
작동 온도 최소	0 °C
최대 작동 온도	40 °C
온도 계수	0.02 $\mu\text{m}/^{\circ}\text{C}$
제품 무게	0.27 kg

### 부속품

주문 번호	명칭	제품 타입
5323013	인덕티브 프로브	P2004 U
5323023	인덕티브 프로브	P2004 UA
5323033	인덕티브 프로브	P2004 UB
5324023	인덕티브 프로브	P2010 UA
5324033	인덕티브 프로브	P2010 UB
5324073	인덕티브 프로브	P2104 UA
5324083	인덕티브 프로브	P2104 UB