

제품 정보

유도 프로브용 모듈 Millimar N 1702 M-HR

제품 특징

- RS-485-버스-모듈의 유연한 조합
- 측정 센서 평가가 가능한 모듈
- 연결된 여러 개의 센서에서 동시 데이터 조회
- 광범위하게 사용 가능한 Millimar Cockpit 소프트웨어에 N 1700 모듈 연결 가능
- 동일한 호환성 내에서 모든 타입의 측정 센서 연결
- 고객 고유의 측정 작업을 해결하기 위해 모듈식 및 맞춤형 제품 조합 선택
- 이온적 버스 데이터 속도
- 초당 최대 4189개 값 처리 (연결된 채널 수에 따라 다름)



품목 번호: 5331125

패키지 내용
사용 매뉴얼

기술 데이터

응용 분야
고객 고유의 측정 작업을 해결하기 위해 스마트하고 유연한 측정 모듈과 소프트웨어의 조합

전류 소비	115
분해능 μm	0,01
측정 범위, 인덕티브 프로브	± 200
프로브 입력	2
호환성	Mahr, Mahr 1340, Mahr 하프-브리지, Mahr LVDT, Mahr VLDT
구성	Millimar Cockpit 소프트웨어
데이터 전송 속도	4189
오류 한계	0.3% (최소 0.04 μm)
데이터 인터페이스	RS-485
에너지 공급	N 1700 Bus에서 + 5V
IP 보호 범주	IP 42
최소 작동 온도	10
최대 작동 온도	35
작동 온도 최소	0
최대 작동 온도	40
온도 계수	0.02
제품 무게	0.27

제품 정보

유도 프로브용 모듈 Millimar N 1702 M-HR

부속품

주문 번호	명칭	제품 타입
5313400	인덕티브 프로브	1340
5313010	인덕티브 프로브	1301
5313030	인덕티브 프로브	1303
5313049	인덕티브 프로브	1304 K
5323010	인덕티브 프로브	P2004 M
5323020	인덕티브 프로브	P2004 MA
5323030	인덕티브 프로브	P2004 MB
5324070	인덕티브 프로브	P2104 MA
5324080	인덕티브 프로브	P2104 MB
5323040	인덕티브 프로브	P2001 M
4400180	인덕티브 프로브	P1300 MA
4400181	인덕티브 프로브	P1300 MB
5313180	인덕티브 프로브	1318