

제품 정보

유도 프로브용 모듈 Millimar N 1704 M

제품 특징

- 유연하게 구성 가능한 RS485 버스 모듈
- 측정 센서(인덕티브/공압) 평가를 위한 강력한 연결 모듈
- 연결된 여러 측정 프로브로부터 동기식 데이터 검색
- USB 인터페이스를 통해 스마트한 범용 평가 및 구성 소프트웨어 Millimar Cockpit에 N 1700 모듈 연결
- 하나의 모듈을 사용해 호환되는 모든 프로브 타입을 연결
- 고객별 측정 작업을 해결하기 위한 유연한 모듈식 제품 조합
- 초당 4189개 값을 처리하는 최대 이론적 버스 데이터 속도 (연결된 채널 수에 따라 다름)



품목 번호: 5331140

기술 데이터

패키지 내용
사용 매뉴얼

응용 분야
고객 고유의 측정 작업을 해결하기 위해 스마트하고 유연한 측정 모듈과 소프트웨어의 조합

전류 소비	180
분해능 μm	0,1
측정 범위, 인덕티브 프로브	$\pm 5000''$, ± 2000 , ± 1000 , ± 500
프로브 입력	4
호환성	Mahr, Mahr 하프-브리지, Mahr LVDT, Mahr VLDT
구성	Millimar Cockpit 소프트웨어
데이터 전송 속도	4189
오류 한계	0.3% (최소 0.2 μm)
데이터 인터페이스	RS-485
에너지 공급	N 1700 Bus에서 + 5V
IP 보호 범주	IP 42
최소 작동 온도	10
최대 작동 온도	35
작동 온도 최소	0
최대 작동 온도	40
온도 계수	0.02
제품 무게	0.39

제품 정보

유도 프로브용 모듈 Millimar N 1704 M

부속품

주문 번호	명칭	제품 타입
5313010	인덕티브 프로브	1301
5313030	인덕티브 프로브	1303
5313049	인덕티브 프로브	1304 K
5313180	인덕티브 프로브	1318
5313400	인덕티브 프로브	1340
4400180	인덕티브 프로브	P1300 MA
4400181	인덕티브 프로브	P1300 MB
4400183	인덕티브 프로브	P1300 MB without cable
5323040	인덕티브 프로브	P2001 M
5323010	인덕티브 프로브	P2004 M
5323020	인덕티브 프로브	P2004 MA
5323030	인덕티브 프로브	P2004 MB
5324010	인덕티브 프로브	P2010 M
5324020	인덕티브 프로브	P2010 MA
5324030	인덕티브 프로브	P2010 MB
5324070	인덕티브 프로브	P2104 MA
5324080	인덕티브 프로브	P2104 MB