

Informacje o produktach

Mikrometr kabłąkowy Micromar 40 AB

Właściwości produktu

- Ze zmniejszonymi powierzchniami pomiarowymi $\varnothing 3\text{ mm}$

- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Kabłąk stalowy powlekany twardym lakierem
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko z hartowanej stali, powlekane węglikiem spiekany
- Osłony termoizolacyjne
- Szybki posuw ze zintegrowaną grzechotką
- Urządzenie blokujące



Nr art.: 4134101

Zakres dostawy

instrukcja obsługi, Wymiar nastawczy (od zakresu pomiarowego 25-50 mm), Etui

Zastosowanie

Do pomiaru rowków, wałów wieloklinowych, podcięć itd.

Dane techniczne

| | |
|---|---------|
| Zakres pomiarowy mm | 25 - 50 |
| Wartość podziałki skali mm | 0,01 mm |
| Granica błędu μm | 4 |
| Nacisk pomiarowy (N) | 5 - 10 |
| Skok wrzeciona_mm | 0.5 |

Wymiary

| | |
|----------------------|------|
| Wymiar b w mm | 47.5 |
| Wymiar a w mm | 81 |
| Wymiar c w mm | 12 |

