

Informacje o produktach

Mikrometr kabłąkowy Micromar 40 AB

Właściwości produktu

• Ze zmniejszonymi powierzchniami pomiarowymi \varnothing 3 mm

- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Kabłąk stalowy powlekany twardym lakierem
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko z hartowanej stali, powlekane węglikiem spiekany
- Osłony termoizolacyjne
- Szybki posuw ze zintegrowaną grzechotką
- Urządzenie blokujące



Nr art.: 4134102

Zakres dostawy

instrukcja obsługi, Wymiar nastawczy (od zakresu pomiarowego 25-50 mm), Etui

Zastosowanie

Do pomiaru rowków, wałów wieloklinowych, podcięć itd.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy mm	50 - 75
Wartość podziałki skali mm	0,01 mm
Granica błędu μm	5
Skok wrzeciona mm	0.5
Nacisk pomiarowy (N)	5 - 10

Wymiary

Wymiar b w mm	58.5
Wymiar a w mm	106
Wymiar c w mm	13
Uwagi – wymiary	* dla podziałki kreskowej „0”

