

# Informacje o produktach

## Mikrometr kabłąkowy Micromar 40 AB

### Właściwości produktu

#### • Ze zmniejszonymi powierzchniami pomiarowymi $\varnothing$ 3 mm

- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Kabłąk stalowy powlekany twardym lakierem
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko z hartowanej stali, powlekane węglikiem spiekany
- Osłony termoizolacyjne
- Szybki posuw ze zintegrowaną grzechotką
- Urządzenie blokujące



Nr art.: 4134103

### Zakres dostawy

instrukcja obsługi, Wymiar nastawczy (od zakresu pomiarowego 25-50 mm), Etui

### Zastosowanie

Do pomiaru rowków, wałów wieloklinowych, podcięć itd.

### Dane techniczne

<b>Zakres pomiarowy mm</b>	75 - 100
<b>Wartość podziałki skali mm</b>	0,01 mm
<b>Granica błędu <math>\mu</math>m</b>	5
<b>Skok wrzeciona mm</b>	0.5
<b>Nacisk pomiarowy (N)</b>	5 - 10

### Wymiary

<b>Wymiar b w mm</b>	71.5
<b>Wymiar a w mm</b>	131
<b>Wymiar c w mm</b>	13
<b>Uwagi – wymiary</b>	* dla podziałki kreskowej „0”

