

Informacje o produktach

Mikrometr kabłąkowy Micromar 40 AS

Właściwości produktu

- Z powierzchniami pomiarowymi w kształcie ostrza
- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Kabłąk stalowy powlekany twardym lakierem
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko z hartowanej stali, powlekane węglikiem spiekany
- Osłony termoizolacyjne
- Szybki posuw ze zintegrowaną grzechotką
- Urządzenie blokujące
- Wrzeciono przesuwne

Zakres dostawy

instrukcja obsługi, +wymiar nastawczy (od zakresu pomiarowego 1-2"), Etui

Zastosowanie

Do pomiaru wąskich rowków, podcięć itd.



Nr art.: 4134930

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Zakres pomiarowy cale | 0 - 1" |
| Wartość podziałki skali cale | .0001" |
| Błąd graniczny cale | .00016" |
| Nacisk pomiarowy (N) | 5 - 10 |
| Skok wrzeciona (cale) | .025" |

Wymiary

| | |
|----------------------|------|
| Wymiar b w mm | 34.5 |
| Wymiar a w mm | 56 |
| Wymiar c w mm | 12 |

