

Informacje o produktach

Mikrometr kabłąkowy Micromar 40 AS

Właściwości produktu

• Z powierzchniami pomiarowymi w kształcie ostrza

- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Kabłąk stalowy powlekany twardym lakierem
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko z hartowanej stali, powlekane węglikiem spiekany
- Osłony termoizolacyjne
- Szybki posuw ze zintegrowaną grzechotką
- Urządzenie blokujące
- Wrzeciono przesuwne



Nr art.: 4134933

Zakres dostawy

instrukcja obsługi, +wymiar nastawczy (od zakresu pomiarowego 1-2"), Etui

Zastosowanie

Do pomiaru wąskich rowków, podcięć itd.

Dane techniczne

Zakres pomiarowy cale	3 - 4"
Wartość podziałki skali cale	.0001"
Błąd graniczny cale	.0002"
Skok wrzeciona (cale)	.025"
Nacisk pomiarowy (N)	5 - 10

Wymiary

Wymiar b w mm	71.5
Wymiar a w mm	131
Wymiar c w mm	13
Uwagi – wymiary	* dla podziałki kreskowej „0”

