Informacje o produktach

Mikrometr czujnikowy Micromar 40 T



Właściwości produktu

- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Wycofanie ruchomego kowadełka zapewnia długą żywotność
- Stały nacisk pomiarowy
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko powlekane węglikiem spiekanym
- Urządzenie blokujące

Nr art.: **4154001**

Zakres dostawy

instrukcja obsługi, Etui

Zastosowanie

- Szybka kontrola średnicy części cylindrycznych (wałki, sworznie, trzpienie)
- Pomiary grubości i długości
- Szczególnie nadaje się do dokładnych części seryjnych

Dane techniczne

Zakres pomiarowy mm	25 - 50 mm
Działka elementarna podziałki µm	1 µm
Granica błędu µm	2 µm
Odchyłka równoległości w µm	2 µm
Odchyłka płaskości w µm	0.2 µm
Błąd graniczny Ge (µm)	1 µm
Nacisk pomiarowy	6.5 N
Skok wrzeciona_mm	0.5 mm

Wymiary

Wymiar e w mm	8 mm
Wymiar b w mm	40 mm
Wymiar a w mm	52 mm
Wymiar c w mm	4 mm
Wymiar d w mm	11 mm