

Informacje o produktach

Cyfrowy mikrometr kabłąkowy Micromar 40 ER

Właściwości produktu

- Wyświetlacz o wysokim kontraście
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko powlekane węglikiem spiekany
- Szybki przesuw
- Zintegrowana grzechotka
- Lakierowany kabłąk stalowy, izolowany termicznie



Funkcje

RESET (zerowanie wskaźnika), mm/cale, HOLD (zamrożenie aktualnej wartości zmierzonej), Funkcja LOCK (blokada klawiszy)

Nr art.: **4157010**

Dane techniczne

| | |
|---|----------------------|
| Zakres pomiarowy mm | 0 - 25 mm |
| Zakres pomiarowy | 0 - 1" |
| Rozdzielczość mm/cale | 0.001 / .00005" |
| Granica błędu μm | 2 μm |
| Nacisk pomiarowy (N) | 5 - 10 |
| Typ baterii | CR 2032 (litowa 3 V) |
| Materiał powierzchni pomiarowej | Węgiel spiekany |
| Średnica wrzeciona | 6.5 mm |
| Skok wrzeciona_mm | 0.5 mm |

Zakres dostawy

Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Etui

Wymiary

| | |
|----------------------|--------|
| Wymiar b w mm | 9,5 mm |
| Wymiar a w mm | 24 mm |
| Wymiar c w mm | 32 mm |

