

Informacje o produktach

Cyfrowy mikrometr kabłąkowy Micromar 40 EWR

Właściwości produktu

- Wyświetlacz o wysokim kontraście
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko powlekane węglikiem spiekany
- Szybki przesuw
- Zintegrowana grzechotka
- Lakierowany kabłąk stalowy, izolowany termicznie



Funkcje

RESET (zerowanie wskaźnika), ABS (możliwość wyzerowania wskazania przy zachowaniu oryginalnych ustawień), mm/cale, ORIGIN (wprowadzenie wartości zadanej), Funkcja LOCK (blokada klawiszy), HOLD (zapamiętanie wartości pomiarowej)

Zakres dostawy

Wymiar nastawczy (od zakresu pomiarowego 25-50 mm), Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Etui

Zasilanie

Bateria, czas pracy ok. 2 lata

Nr art.: 4157013

Dane techniczne

Typ baterii	CR 2032 (litowa 3 V)
Zakres pomiarowy mm	50 - 75 mm
Zakres pomiarowy cale	2 - 3"
Materiał powierzchni pomiarowej	Węglik spiekany
Rozdzielczość mm/cale	0.001 / .00005"
Granica błędu μm	3
Średnica wrzeciona	6.5
Skok wrzeciona_mm	0.5
Nacisk pomiarowy (N)	5 - 10

Wymiary

Wymiar b w mm	13
Wymiar a w mm	45
Wymiar c w mm	82

