Informacje o produktach

Cyfrowy mikrometr kabłąkowy Micromar 40 EWR-K

Właściwości produktu

- **Powierzchnie pomiarowe: Kowadełko z wąskim jarzmem, ostro zakończone wrzeciono**
- Wyświetlacz o wysokim kontraście
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Wrzeciono pomiarowe i kowadełko powlekane węglikiem spiekanym
- Szybki przesuw
- Zintegrowana grzechotka
- Lakierowany kabłąk stalowy, izolowany termicznie

Funkcje

RESET (zerowanie wskaźnika), ABS (możliwość wyzerowania wskazania przy zachowaniu oryginalnych ustawień), mm/ cale, ORIGIN (wprowadzenie wartości zadanej), Funkcja LOCK (blokada klawiszy), TOL (wskazanie granic tolerancji i ostrzeżenia), HOLD (zapamiętanie wartości pomiarowej), DATA (transfer danych), Dwukierunkowy interfejs danych (możliwość zewnętrznego zapytania kontrolnego i wprowadzania parametrów oraz ustawiania indywidualnych blokad funkcji za pomocą oprogramowania MarCom)

Zakres dostawy

Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, Etui

Zastosowanie

Do pomiaru wysokości krimpu styków kurczliwych i tulejek kablowych

Nr art.: **4157040**

Dane techniczne

Zakres pomiarowy mm	0 - 20 mm
Zakres pomiarowy cale	0 - 0.8"
Rozdzielczość mm/cale	0.001 / .00005"
Granica błędu µm	4
Nacisk pomiarowy (N)	5 - 10
Typ baterii	CR 2032 (litowa 3 V)
Materiał powierzchni pomiarowej	Węglik spiekany
Średnica wrzeciona	6.5
Skok wrzeciona_mm	0.5

Wymiary

Wymiar b w mm	9.5
Wymiar a w mm	23
Wymiar c w mm	31.5



Akcesoria

Nr kat.	Oznaczenie	Typ produktu
4102603	Kabel do transmisji danych USB dwukierunkow	DK-U1
4102606	Kabel do transmisji danych Digimatic	DK-D1