

Informacje o produktach

Średnicówka w zestawie Micromar 44 Cms 3

Właściwości produktu

- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Lekka konstrukcja o dużej sztywności
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Urządzenie blokujące
- Sferyczne powierzchnie pomiarowe powlekane węglikiem spiekany
- Wymienne przedłużki 44 Cv z cylindrycznymi płytkami wzorcowymi w tulejkach ochronnych łożyskowanych sprężynowo w celu rozszerzenia zakresu pomiarowego
- Tulejki ochronne chromowane matowe

Zakres dostawy

Etui

Zastosowanie

Pomiar dużych średnic wewnętrznych



Nr art.: **4168022**

Dane techniczne

Zakres pomiarowy mm	100 - 500 mm
Wartość podziałki skali mm	0,01 mm
Granica błędu	Tolerancja produkcyjna przedłużeń 44 CV: ISO 286 js2
Skok wrzeciona_mm	0.5

Wymiary

Wymiar e w mm	18
Wymiar b w mm	16
Wymiar a w mm	5
Wymiar c w mm	2
Wymiar d w mm	2

