

# Informacje o produktach

## 3-punktowa średnicówka mikrometryczna Micromar 44 A

### Właściwości produktu

- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Szybki posuw ze zintegrowaną grzechotką
- Samocentrująca głowica pomiarowa z 3 stykami pomiarowymi (rozmieszczenie  $3 \times 120^\circ$ )
- Szczęki pomiarowe 12 mm powlekane węglikiem spiekany
- Od 12 mm szczęki pomiarowe do pomiarów do dna otworu
- Od rozmiaru 40 mm obudowa głowicy pomiarowej wykonana z anodowanego aluminium

### Zakres dostawy

instrukcja obsługi, Klucz imbusowy, Klucz do zmiany głowic pomiarowych (od 30 mm), Etui

### Zastosowanie

- Pomiar:
- otwory przelotowe
  - otwory nieprzelotowe
  - krawędzie centrujące




Nr art.: **4190013**

### Dane techniczne

<b>Zakres pomiarowy mm</b>	85 - 100 mm
<b>Wartość podziałki skali mm</b>	0,005 mm
<b>Granica błędu <math>\mu\text{m}</math></b>	5 $\mu\text{m}$
<b>Błąd graniczny – uwagi</b>	przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego
<b>Skok wrzeciona mm</b>	0.5 mm

### Wymiary

<b>Wymiar b w mm</b>	23 mm
<b>Wymiar c w mm</b>	7 mm
<b>Wymiar d w mm</b>	97 mm



### Akcesoria

Nr kat.	Oznaczenie	Typ produktu
4710105	Pierścień nastawczy	355 E