

Informacje o produktach

3-punktowa średnicówka mikrometryczna Micromar 44 A

Właściwości produktu

- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Szybki posuw ze zintegrowaną grzechotką
- Samocentrująca głowica pomiarowa z 3 stykami pomiarowymi (rozmieszczenie $3 \times 120^\circ$)
- Szczęki pomiarowe 12 mm powlekane węglikiem spiekany
- Od 12 mm szczęki pomiarowe do pomiarów do dna otworu
- Od rozmiaru 40 mm obudowa głowicy pomiarowej wykonana z anodowanego aluminium

Zakres dostawy

instrukcja obsługi, Klucz imbusowy, Klucz do zmiany głowic pomiarowych (od 30 mm), Etui

Zastosowanie

- Pomiar:
- otwory przelotowe
 - otwory nieprzelotowe
 - krawędzie centrujące




Nr art.: **4190013**

Dane techniczne

Zakres pomiarowy mm	85 - 100 mm
Wartość podziałki skali mm	0,005 mm
Granica błędu μm	5 μm
Błąd graniczny – uwagi	przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego
Skok wrzeciona mm	0.5 mm

Wymiary

Wymiar b w mm	23 mm
Wymiar c w mm	7 mm
Wymiar d w mm	97 mm



Akcesoria

Nr kat.	Oznaczenie	Typ produktu
4710105	Pierścień nastawczy	355 E