

# Informacje o produktach

## Średnicówka mikrometryczna Micromar 44 A

### Właściwości produktu

- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Szybki posuw ze zintegrowaną grzechotką
- Samocentrująca głowica pomiarowa z trzema końcówkami pomiarowymi rozmieszczonymi na obwodzie co 120°
- Końcówki od 12 mm są powlekanie węglikiem spiekającym
- Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiarowe umożliwiające pomiar przy dnie otworu nieprzelotowego
- Od 40 mm głowica aluminiowa w celu redukcji masy

### Zakres dostawy

instrukcja obsługi, Klucz imbusowy, Klucz do zmiany głowic pomiarowych (od 30 mm), Etui

### Zastosowanie

- Pomiar:
- otwory przelotowe
  - otwory nieprzelotowe
  - krawędzie centrujące




Nr art.: **4190014**

### Dane techniczne

<b>Zakres pomiarowy mm</b>	100 - 125 mm
<b>Wartość podziałki skali mm</b>	0,005 mm
<b>Granica błędu <math>\mu\text{m}</math></b>	6
<b>Błąd graniczny – uwagi</b>	przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego
<b>Skok wrzeciona_mm</b>	0.5

### Wymiary

<b>Wymiar b w mm</b>	27
<b>Wymiar c w mm</b>	7
<b>Wymiar d w mm</b>	132



### Akcesoria

Nr kat.	Oznaczenie	Typ produktu
4710121	Pierścień nastawczy	355 E