

# Informacje o produktach

## Średnicówki mikrometryczne w zestawie Micromar 44 AS

### Właściwości produktu

- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Szybki posuw ze zintegrowaną grzechotką
- Samocentrująca głowica pomiarowa z trzema końcówkami pomiarowymi rozmieszczonymi na obwodzie co 120°
- Końcówki od 12 mm są powlekanie węglikiem spiekany
- Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiarowe umożliwiające pomiar przy dnie otworu nieprzelotowego
- Od 40 mm głowica aluminiowa w celu redukcji masy

### Zakres dostawy

instrukcja obsługi, Pierścienie nastawcze, Klucz do zmiany głowic pomiarowych (od 30 mm), Klucz imbusowy, Etui

### Zastosowanie

Pomiar:

- otwory przelotowe
- otwory nieprzelotowe
- kołnierze centrujące



Nr art.: 4190350

### Dane techniczne

<b>Zakres pomiarowy mm</b>	6 - 12 mm
<b>Wartość podziałki skali mm</b>	0,001 mm
<b>Granica błędu <math>\mu\text{m}</math></b>	4
<b>Błąd graniczny – uwagi</b>	przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego