

Informacje o produktach

Średnicówki mikrometryczne w zestawie Micromar 44 AS

Właściwości produktu

- Elementy obsługowe i wskaźnikowe chromowane matowe (przeciwodblaskowe)
- Wrzeciono pomiarowe nierdzewne, w całości hartowane i szlifowane
- Szybki posuw ze zintegrowaną grzechotką
- Samocentrująca głowica pomiarowa z trzema końcówkami pomiarowymi rozmieszczonymi na obwodzie co 120°
- Końcówki od 12 mm są powlekanie węglikiem spiekany
- Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiarowe umożliwiające pomiar przy dnie otworu nieprzelotowego
- Od 40 mm głowica aluminiowa w celu redukcji masy

Zakres dostawy

instrukcja obsługi, Pierścienie nastawcze, Klucz imbusowy, Klucz do zmiany głowic pomiarowych (od 30 mm), Etui

Zastosowanie

Pomiar:

- otwory przelotowe
- otwory nieprzelotowe
- kołnierze centrujące



Nr art.: 4190351

Dane techniczne

Zakres pomiarowy mm	12 - 20 mm
Wartość podziałki skali mm	0,001 mm
Granica błędu μm	4
Błąd graniczny – uwagi	przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego