

# Informacje o produktach

## Cyfrowa średnicówka mikrometryczna Micromar 44 EWR

### Właściwości produktu

- Gwint przyłączeniowy do wymiany głowic pomiarowych
- Samocentrująca głowica pomiarowa z trzema końcówkami pomiarowymi rozmieszczonymi na obwodzie co 120°
- Końcówki od 12 mm są powlekane węglikiem spiekany
- Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiarowe umożliwiające pomiar przy dnie otworu nieprzelotowego
- Od 40 mm głowica aluminiowa w celu redukcji masy

Nr art.: 4191130



### Funkcje

RESET (zerowanie wskaźnika), ABS (możliwość wyzerowania wskazania przy zachowaniu wcześniejszych ustawień), mm/cale, PRESET (wprowadzenie wartości zadanej), DATA (w połączeniu z kablem do transferu danych), Funkcja LOCK (blokada klawiszy)

### Dane techniczne



|   |  |
|---|--|
| <b>Zakres pomiarowy mm</b>                    | 50 - 60 mm                                       |
| <b>Zakres pomiarowy cale</b>                  | 2 - 2.35"  |
| <b>Rozdzielczość mm/cale</b>                  | 0.001 / .00005"                                  |
| <b>Granica błędu <math>\mu\text{m}</math></b> | 5  |
| <b>Błąd graniczny – uwagi</b>                 | Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego |
| <b>Typ baterii</b>                            | CR 2032 (litowa 3 V)                             |

### Zakres dostawy

Urządzenie podstawowe 44 EWg, Głowica pomiarowa 44 Ak, instrukcja obsługi, Bateria, Etui

### Wymiary

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>Wymiar b w mm</b> | 18 |
| <b>Wymiar c w mm</b> | 5  |
| <b>Wymiar d w mm</b> | 79 |



### Zastosowanie

Pomiar

- Otwory przelotowe
- Otwory nieprzelotowe
- kołnierze centrujące

### Akcesoria

| Nr kat. | Oznaczenie                           | Typ produktu |
|---------|--------------------------------------|--------------|
| 4102915 | Kabel do transmisji danych Digimatic | 16 EWd       |
| 4102410 | Kabel do transmisji danych RS232C    | 16 EXr       |
| 4102357 | Kabel do transmisji danych USB       | 16 EXu       |
| 4102231 | Moduł nadawczy                       | 16 EWe       |
| 4102230 | Odbiornik radiowy                    | e-Stick      |
| 4710070 | Pierścień nastawczy                  | 355 E        |