

Informacje o produktach

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne w zestawie Micromar 44 EWR

Właściwości produktu

- Gwint przyłączeniowy do wymiany głowic pomiarowych
- Samocentrująca głowica pomiarowa z trzema końcówkami pomiarowymi rozmieszczonymi na obwodzie co 120°
- Końcówki od 12 mm są powlekanie węglikiem spiekany
- Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiarowe umożliwiające pomiar przy dnie otworu nieprzelotowego
- Od 40 mm głowica aluminiowa w celu redukcji masy

Nr art.: 4191161



Funkcje

RESET (zerowanie wskaźnika), ABS (możliwość wyzerowania wskazania przy zachowaniu wcześniejszych ustawień), PRESET (wprowadzenie wartości zadanej), mm/cale, Funkcja LOCK (blokada klawiszy), DATA (w połączeniu z kablem do transferu danych)

Dane techniczne

Zakres pomiarowy mm	12 - 20 mm
Zakres pomiarowy cale	.4725 - .775"
Rozdzielczość mm/cale	0.001 / .00005"
Granica błędu µm	4
Błąd graniczny – uwagi	Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego
Typ baterii	CR 2032 (litowa 3 V)

Zakres dostawy

Urządzenie podstawowe 44 EWg, Głowice pomiarowe 44 Ak, Pierścienie nastawcze, Bateria, instrukcja obsługi, Etui

Akcesoria

Zastosowanie

- otwory przelotowe
- otwory nieprzelotowe
- krawędzie centrujące

Nr kat.	Oznaczenie	Typ produktu
4102915	Kabel do transmisji danych Digimatic	16 EWd
4102357	Kabel do transmisji danych USB	16 EXu
4102410	Kabel do transmisji danych RS232C	16 EXr
4102231	Moduł nadawczy	16 EWe
4102230	Odbiornik radiowy	e-Stick