

Informacje o produktach

Height Gage Digimar 817 CLT600

Zakres dostawy

Przyrząd pomiaru wysokości z elementem obsługowym i wskaźnikiem, Nośnik 817 h1, Wkładka pomiarowa K6/51, Blok kalibracyjny 817 eb, Kabel USB, instrukcja obsługi, Ładowarka sieciowa, Pokrywa ochronna, Świadectwo kalibracji

System pomiarowy

- Niezwykła dokładność pomiarów i niezawodność dzięki optycznemu liniawowi inkrementalnemu z podwójną głowicą odczytującą
- Dynamiczny system czujników zapewniający wysoką powtarzalność
- System łożysk powietrznych zapewniający łatwy, płynny przesuw
- Głowica pomiarowa prowadzona w precyzyjnych łożyskach kulkowych
- Proste pomiary dzięki saniom pomiarowym z napędem silnikowym
- wartość stała czujnika zostaje zachowana po wyłączeniu
- zintegrowany akumulator z możliwością ładowania, umożliwiającą długą pracę bez podłączenia do sieci
- Kompensacja temperatury za pomocą wewn. Czujnik temperatury

Nr art.: 4429601




Dane techniczne

Zakres pomiarowy do	600
Zakres pomiarowy od	24
Zakres aplikacji	170
Zakres zastosowań do	770
Zakres zastosowań od	6.8
Zakres aplikacji do	30.8
Rozdzielczość	0.0001 mm, 0.0005 mm, 0.001 mm, 0.005 mm, 0.01 mm
Rozdzielczość	0.00001 inch, 0.00005 inch, 0.0001 inch, 0.0005 inch, 0.001 inch
Precyzja powtarzania otworu	1
Precyzja powtarzania – poziomy	0.5
Prostopadłość w μm	6
Czas zaopatrzenia w energię maks.	16
Wzgl. Wilgotność powietrza bez skraplania	65
Temperatura robocza wymagana	20
Temperatura robocza MIN	10
Temperatura robocza MAKS	40
System pomiarowy	Incremental scale with optical scanning
Masa produktu	25.60
Norma	Norma fabryczna
Złącze danych	3x USB 2.0, bezprzewodowe

Wymiary

Wymiar b w mm	278
Wymiar a w mm	89
Wymiar c w mm	77
Wymiar d w mm	255



Informacje o produktach

Height Gage Digimar 817 CLT600

Akcesoria

Nr kat.	Oznaczenie	Typ produktu
4102220	Odbiornik radiowy do przyrządów pomiarowych z łącznością Integrated Wireless	i-Stick
4221525	Płyta kontrolna z twardego granitu	107 G
4221526	Płyta kontrolna z twardego granitu	107 G