

# Informacje o produktach

## Średnicówka pistoletowa Micromar 844 A

### Właściwości produktu

- Gwint przyłączeniowy do wymiany głowic pomiarowych
- Samocentrująca głowica pomiarowa z 3 stykami pomiarowymi (rozmieszczenie 3 x 120°)
- Szczęki pomiarowe 12 mm powlekane węglikiem spiekany
- Od 12 mm szczęki pomiarowe do pomiarów do dna otworu
- Od rozmiaru 40 mm obudowa głowicy pomiarowej wykonana z anodowanego aluminium
- Zawsze optymalny odczyt wskazań wartości pomiarowych przy użyciu elektronicznego czujnika zegarowego z obrotowym wyświetlaczem

### Zakres dostawy

bez urządzenia wyświetlającego, Urządzenie podstawowe 844 Ag, Głowica pomiarowa 44 Ak, instrukcja obsługi, Etui

### Zastosowanie

- Pomiar
- Otwory przelotowe
  - Otwory nieprzelotowe
  - Kołnierze centrujące




Nr art.: **4487615**

### Dane techniczne

<b>Zakres pomiarowy mm</b>	125 - 150 mm
<b>Zakres pomiarowy</b>	4,9 - 5,9"
<b>Granica błędu µm</b>	5 µm
<b>Błąd graniczny – uwagi</b>	•Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego •Nie uwzględnia rejestratora wartości pomiarowej

### Wymiary

<b>Wymiar b w mm</b>	27 mm
<b>Wymiar c w mm</b>	7 mm
<b>Wymiar d w mm</b>	132 mm



### Akcesoria

Nr kat.	Oznaczenie	Typ produktu
4710121	Pierścień nastawczy	355 E