

Informacje o produktach

Średnicówka pistoletowa Micromar 844 A

Właściwości produktu

- Gwint przyłączeniowy do wymiany głowic pomiarowych
- Samocentrująca głowica pomiarowa z trzema końcówkami pomiarowymi rozmieszczonymi na obwodzie co 120°
- Końcówki od 12 mm są powlekanie węglikiem spiekany
- Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiarowe umożliwiające pomiar przy dnie otworu nieprzelotowego
- Od 40 mm głowica aluminiowa w celu redukcji masy
- Zawsze optymalny odczyt wskazań wartości pomiarowych przy użyciu elektronicznego czujnika zegarowego z obrotowym wyświetlaczem

Zakres dostawy

bez urządzenia wyświetlającego, Urządzenie podstawowe 844 Ag, Głowica pomiarowa 44 Ak, instrukcja obsługi, Etui

Zastosowanie

- Pomiar
- Otwory przelotowe
 - Otwory nieprzelotowe
 - Kołnierze centrujące




Nr art.: **4487616**

Dane techniczne

Zakres pomiarowy mm	150 - 175 mm
Zakres pomiarowy cale	5,9 - 6,9"
Granica błędu μm	6
Błąd graniczny – uwagi	• Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego • Nie uwzględnia rejestratora wartości pomiarowej

Wymiary

Wymiar b w mm	27
Wymiar c w mm	7
Wymiar d w mm	132



Akcesoria

Nr kat.	Oznaczenie	Typ produktu
4710122	Pierścień nastawczy	355 E