

Informacje o produktach

Średnicówka pistoletowa Micromar 844 A

Właściwości produktu

- Gwint przyłączeniowy do wymiany głowic pomiarowych
- Samocentrująca głowica pomiarowa z 3 stykami pomiarowymi (rozmięszczenie 3 x 120°)
- Szczęki pomiarowe 12 mm powlekane węglikiem spiekany
- Od 12 mm szczęki pomiarowe do pomiarów do dna otworu
- Od rozmiaru 40 mm obudowa głowicy pomiarowej wykonana z anodowanego aluminium
- Zawsze optymalny odczyt wskazań wartości pomiarowych przy użyciu elektronicznego czujnika zegarowego z obrotowym wyświetlaczem

Zakres dostawy

bez urządzenia wyświetlającego, Urządzenie podstawowe 844 Ag, Głowica pomiarowa 44 Ak, instrukcja obsługi, Etui

Zastosowanie

- Pomiar
- Otwory przelotowe
 - Otwory nieprzelotowe
 - Kołnierze centrujące




Nr art.: 4487700

Dane techniczne

Zakres pomiarowy mm	6 - 8 mm
Zakres pomiarowy	.25 - .3125"
Granica błędu µm	3 µm
Błąd graniczny – uwagi	•Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego •Nie uwzględnia rejestratora wartości pomiarowej

Wymiary

Wymiar b w mm	4 mm
Wymiar a w mm	1.5 mm
Wymiar c w mm	1.5 mm
Wymiar d w mm	58 mm



Informacje o produktach

Średnicówka pistoletowa Micromar 844 A

Akcesoria

Nr kat.	Oznaczenie	Typ produktu
4710026	Pierścień nastawczy	355 E
4102915	Kabel do transmisji danych Digimatic	16 EWd
4102410	Kabel do transmisji danych RS232C	16 EXr
4102357	Kabel do transmisji danych USB	16 EXu
4102220	Odbiornik radiowy do przyrządów pomiarowych z łącznością Integrated Wireless	i-Stick