

Informacje o produktach

Średnicówka pistoletowa Micromar 844 A

Właściwości produktu

- Gwint przyłączeniowy do wymiany głowic pomiarowych
- Samocentrująca głowica pomiarowa z trzema końcówkami pomiarowymi rozmieszczonymi na obwodzie co 120°
- Końcówki od 12 mm są powlekanie węglikiem spiekany
- Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiarowe umożliwiające pomiar przy dnie otworu nieprzelotowego
- Od 40 mm głowica aluminiowa w celu redukcji masy
- Zawsze optymalny odczyt wskazań wartości pomiarowych przy użyciu elektronicznego czujnika zegarowego z obrotowym wyświetlaczem

Zakres dostawy

bez urządzenia wyświetlającego, Urządzenie podstawowe 844 Ag, Głowica pomiarowa 44 Ak, instrukcja obsługi, Etui

Zastosowanie

- Pomiar
- Otwory przelotowe
 - Otwory nieprzelotowe
 - Kołnierze centrujące




Nr art.: 4487702

Dane techniczne

Zakres pomiarowy mm	10 - 12 mm
Zakres pomiarowy cale	.4 - .4725"
Granica błędu μm	3
Błąd graniczny – uwagi	• Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego • Nie uwzględnia rejestratora wartości pomiarowej

Wymiary

Wymiar b w mm	4.3
Wymiar a w mm	1.8
Wymiar c w mm	1.5
Wymiar d w mm	58



Aksesoria

Nr kat.	Oznaczenie	Typ produktu
4710030	Pierścień nastawczy	355 E