

Informacje o produktach

Średnicówka pistoletowa Micromar 844 A

Właściwości produktu

- Gwint przyłączeniowy do wymiany głowic pomiarowych
- Samocentrująca głowica pomiarowa z 3 stykami pomiarowymi (rozmieszczenie $3 \times 120^\circ$)
- Szczęki pomiarowe 12 mm powlekane węglikiem spiekającym
- Od 12 mm szczęki pomiarowe do pomiarów do dna otworu
- Od rozmiaru 40 mm obudowa głowicy pomiarowej wykonana z anodowanego aluminium
- Zawsze optymalny odczyt wskazań wartości pomiarowych przy użyciu elektronicznego czujnika zegarowego z obrotowym wyświetlaczem

Zakres dostawy

bez urządzenia wyświetlającego, Urządzenie podstawowe 844 Ag, Głowica pomiarowa 44 Ak, instrukcja obsługi, Etui

Zastosowanie

- Pomiar
- Otwory przelotowe
 - Otwory nieprzelotowe
 - Kołnierze centrujące




Nr art.: **4487704**

Dane techniczne

Zakres pomiarowy mm	16 - 20 mm
Zakres pomiarowy	.625 - .775"
Granica błędu μm	3 μm
Błąd graniczny – uwagi	• Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego • Nie uwzględnia rejestratora wartości pomiarowej

Wymiary

Wymiar b w mm	6.5 mm
Wymiar c w mm	4 mm
Wymiar d w mm	64 mm



Akcesoria

Nr kat.	Oznaczenie	Typ produktu
4710040	Pierścień nastawczy	355 E