

# Informacje o produktach

## Średnicówka pistoletowa Micromar 844 A

### Właściwości produktu

- Gwint przyłączeniowy do wymiany głowic pomiarowych
- Samocentrująca głowica pomiarowa z 3 stykami pomiarowymi (rozmieszczenie  $3 \times 120^\circ$ )
- Szczęki pomiarowe 12 mm powlekane węglikiem spiekany
- Od 12 mm szczęki pomiarowe do pomiarów do dna otworu
- Od rozmiaru 40 mm obudowa głowicy pomiarowej wykonana z anodowanego aluminium
- Zawsze optymalny odczyt wskazań wartości pomiarowych przy użyciu elektronicznego czujnika zegarowego z obrotowym wyświetlaczem

### Zakres dostawy

bez urządzenia wyświetlającego, Urządzenie podstawowe 844 Ag, Głowica pomiarowa 44 Ak, instrukcja obsługi, Etui

### Zastosowanie

- Pomiar
- Otwory przelotowe
  - Otwory nieprzelotowe
  - Kołnierze centrujące




Nr art.: **4487707**

### Dane techniczne

<b>Zakres pomiarowy mm</b>	30 - 40 mm
<b>Zakres pomiarowy</b>	1.2 - 1.6"
<b>Granica błędu <math>\mu\text{m}</math></b>	3 $\mu\text{m}$
<b>Błąd graniczny – uwagi</b>	• Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego • Nie uwzględnia rejestratora wartości pomiarowej

### Wymiary

<b>Wymiar b w mm</b>	15 mm
<b>Wymiar c w mm</b>	5 mm
<b>Wymiar d w mm</b>	76 mm



### Akcesoria

Nr kat.	Oznaczenie	Typ produktu
4710050	Pierścień nastawczy	355 E