

# Informacje o produktach

## Średnicówka pistoletowa Micromar 844 A

### Właściwości produktu

- Gwint przyłączeniowy do wymiany głowic pomiarowych
- Samocentrująca głowica pomiarowa z 3 stykami pomiarowymi (rozstawienie 3 x 120°)
- Szczęki pomiarowe 12 mm powlekane węglikiem spiekany
- Od 12 mm szczęki pomiarowe do pomiarów do dna otworu
- Od rozmiaru 40 mm obudowa głowicy pomiarowej wykonana z anodowanego aluminium
- Zawsze optymalny odczyt wskazań wartości pomiarowych przy użyciu elektronicznego czujnika zegarowego z obrotowym wyświetlaczem

### Zakres dostawy

bez urządzenia wyświetlającego, Urządzenie podstawowe 844 Ag, Głowica pomiarowa 44 Ak, instrukcja obsługi, Etui

### Zastosowanie

- Pomiar
- Otwory przelotowe
  - Otwory nieprzelotowe
  - Kołnierze centrujące




Nr art.: **4487707**

### Dane techniczne

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Zakres pomiarowy mm</b>    | 30 - 40 mm  |
| <b>Zakres pomiarowy</b>       | 1.2 - 1.6"  |
| <b>Granica błędu µm</b>       | 3 µm  |
| <b>Błąd graniczny – uwagi</b> | •Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego<br>•Nie uwzględnia rejestratora wartości pomiarowej |

### Wymiary

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Wymiar b w mm</b> | 15 mm |
| <b>Wymiar c w mm</b> | 5 mm  |
| <b>Wymiar d w mm</b> | 76 mm |



### Akcesoria

| Nr kat. | Oznaczenie          | Typ produktu |
|---------|---------------------|--------------|
| 4710050 | Pierścień nastawczy | 355 E        |