

# Informacje o produktach

## Średnicówka pistoletowa Micromar 844 A

### Właściwości produktu

- Gwint przyłączeniowy do wymiany głowic pomiarowych
- Samocentryująca głowica pomiarowa z trzema końcówkami pomiarowymi rozmieszczonymi na obwodzie co 120°
- Końcówki od 12 mm są powlekane węglikiem spiekany
- Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiarowe umożliwiające pomiar przy dnie otworu nieprzelotowego
- Od 40 mm głowica aluminiowa w celu redukcji masy
- Zawsze optymalny odczyt wskazań wartości pomiarowych przy użyciu elektronicznego czujnika zegarowego z obrotowym wyświetlaczem

### Zakres dostawy

bez urządzenia wyświetlającego, Urządzenie podstawowe 844 Ag, Głowica pomiarowa 44 Ak, instrukcja obsługi, Etui

### Zastosowanie

- Pomiar
- Otwory przelotowe
  - Otwory nieprzelotowe
  - Kołnierze centrujące




Nr art.: 4487709

### Dane techniczne

<b>Zakres pomiarowy mm</b>	40 - 50 mm
<b>Zakres pomiarowy cale</b>	1.6 - 2"
<b>Granica błędu <math>\mu\text{m}</math></b>	3 $\mu\text{m}$
<b>Błąd graniczny – uwagi</b>	• Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego • Nie uwzględnia rejestratora wartości pomiarowej

### Wymiary

<b>Wymiar b w mm</b>	15 mm
<b>Wymiar c w mm</b>	5 mm
<b>Wymiar d w mm</b>	76 mm



### Akcesoria

Nr kat.	Oznaczenie	Typ produktu
4710060	Pierścień nastawczy	355 E