

# Informacje o produktach

## Średnicówka pistoletowa Micromar 844 A

### Właściwości produktu

- Gwint przyłączeniowy do wymiany głowic pomiarowych
- Samocentrująca głowica pomiarowa z trzema końcówkami pomiarowymi rozmieszczonymi na obwodzie co 120°
- Końcówki od 12 mm są powlekanie węglikiem spiekającym
- Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiarowe umożliwiające pomiar przy dnie otworu nieprzelotowego
- Od 40 mm głowica aluminiowa w celu redukcji masy
- Zawsze optymalny odczyt wskazań wartości pomiarowych przy użyciu elektronicznego czujnika zegarowego z obrotowym wyświetlaczem

### Zakres dostawy

bez urządzenia wyświetlającego, Urządzenie podstawowe 844 Ag, Głowica pomiarowa 44 Ak, instrukcja obsługi, Etui

### Zastosowanie

- Pomiar
- Otwory przelotowe
  - Otwory nieprzelotowe
  - Kołnierze centrujące




Nr art.: **4487711**

### Dane techniczne

<b>Zakres pomiarowy mm</b>	60 - 70 mm
<b>Zakres pomiarowy cale</b>	2.35 - 2.75"
<b>Granica błędu <math>\mu\text{m}</math></b>	4
<b>Błąd graniczny – uwagi</b>	• Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego • Nie uwzględnia rejestratora wartości pomiarowej

### Wymiary

<b>Wymiar b w mm</b>	18
<b>Wymiar c w mm</b>	5
<b>Wymiar d w mm</b>	79



### Akcesoria

Nr kat.	Oznaczenie	Typ produktu
4710080	Pierścień nastawczy	355 E