

# Informacje o produktach

## Średnicówka pistoletowa w zestawie Micromar 844 AS

### Właściwości produktu

- Gwint przyłączeniowy do wymiany głowic pomiarowych
- Samocentrująca głowica pomiarowa z trzema końcówkami pomiarowymi rozmieszczonymi na obwodzie co 120°
- Końcówki od 12 mm są powlekanie węglikiem spiekany
- Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiarowe umożliwiające pomiar przy dnie otworu nieprzelotowego
- Od 40 mm głowica aluminiowa w celu redukcji masy
- Zawsze optymalny odczyt wskazań wartości pomiarowych przy użyciu elektronicznego czujnika zegarowego z obrotowym wyświetlaczem

### Zakres dostawy

instrukcja obsługi, Cyfrowy czujnik zegarowy 1086 R, Pierścienie nastawcze, Klucz do zmiany głowic pomiarowych (od 30 mm), Etui

### Zastosowanie

- Pomiar
- Otwory przelotowe
  - otwory nieprzelotowe
  - krawędzie centrujące



Nr art.: **4487760**

### Dane techniczne

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Zakres pomiarowy mm</b>    | 6 - 12 mm   |
| <b>Zakres pomiarowy cale</b>  | .25 - .4725"  |
| <b>Rozdzielczość mm/cale</b>  | 0.0005 / .00002"  |
| <b>Granica błędu µm</b>       | 4   |
| <b>Błąd graniczny – uwagi</b> | •Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego<br>•Nie uwzględnia rejestratora wartości pomiarowej |
| <b>Typ baterii</b>            | CR 2450N (litowa 3 V)   |

### Akcesoria

| Nr kat. | Oznaczenie                           | Typ produktu |
|---------|--------------------------------------|--------------|
| 4102357 | Kabel do transmisji danych USB       | 16 EXu       |
| 4102410 | Kabel do transmisji danych RS232C    | 16 EXr       |
| 4102915 | Kabel do transmisji danych Digimatic | 16 EWd       |
| 4102231 | Moduł nadawczy                       | 16 EWe       |
| 4102230 | Odbiornik radiowy                    | e-Stick      |