

Informacje o produktach

Średnicówka pistoletowa w zestawie Micromar 844 AS

Właściwości produktu

- Gwint przyłączeniowy do wymiany głowic pomiarowych
- Samocentrująca głowica pomiarowa z trzema końcówkami pomiarowymi rozmieszczonymi na obwodzie co 120°
- Końcówki od 12 mm są powlekanie węglikiem spiekany
- Od zakresu pomiarowego 12 mm: końcówki pomiarowe umożliwiające pomiar przy dnie otworu nieprzelotowego
- Od 40 mm głowica aluminiowa w celu redukcji masy
- Zawsze optymalny odczyt wskazań wartości pomiarowych przy użyciu elektronicznego czujnika zegarowego z obrotowym wyświetlaczem

Zakres dostawy

instrukcja obsługi, Cyfrowy czujnik zegarowy 1086 R, Pierścienie nastawcze, Klucz do zmiany głowic pomiarowych (od 30 mm), Etui

Zastosowanie

- Pomiar
- Otwory przelotowe
 - otwory nieprzelotowe
 - krawędzie centrujące



Nr art.: **4487763**

Dane techniczne

Zakres pomiarowy mm	50 - 100 mm
Zakres pomiarowy cale	2 - 4"
Rozdzielczość mm/calca	0.0005 / .00002"
Granica błędu µm	5
Błąd graniczny – uwagi	•Przy całkowitym przyleganiu czujnika pomiarowego •Nie uwzględnia rejestratora wartości pomiarowej
Typ baterii	CR 2450N (litowa 3 V)

Akcesoria

Nr kat.	Oznaczenie	Typ produktu
4102357	Kabel do transmisji danych USB	16 EXu
4102410	Kabel do transmisji danych RS232C	16 EXr
4102915	Kabel do transmisji danych Digimatic	16 EWd
4102231	Moduł nadawczy	16 EWe
4102230	Odbiornik radiowy	e-Stick