

# Informacje o produktach

## Kompaktowy okrągłościomierz MarForm MMQ 100 plus



Nr art.: 5440691

### Dane techniczne

<b>Pos./Meas. path X-axis</b>	180 mm
<b>Prędkość pozycjonowania (mm/s), oś X</b>	0.5 - 30 mm/s
<b>Pos./Meas. path Z-axis</b>	300 mm
<b>Positioniergeschwindigkeit Z-Achse</b>	0.5 - 100 mm/s
<b>Positioniergeschwindigkeit C-Achse</b>	0.2 - 6 1/min
<b>Bicie osiowe (<math>\mu\text{m}+\mu\text{m}/\text{mm}</math> promienia pomiarowego) *</b>	0,02 + 0,0003
<b>Workpiece diameter max.</b>	210 mm
<b>Netzspannung</b>	90 - 240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 / 60 Hz
<b>Typ systemu pomiarowego</b>	Stykowy 1D
<b>Stół centrująco-uchyłny</b>	ręcznie
<b>Średnica stołu (mm)</b>	160 mm
<b>Table load max.</b>	20 kg
<b>Temperatura robocza wymagana</b>	20 °C
<b>Temperatura przechowywania i transportu</b>	-10 °C do 40 °C
<b>Wilgotność powietrza (tekst)</b>	max. 60 % rel. Luftfeuchte; nicht kondensierend
<b>Schalldruckpegel</b>	< 70 dB(A)
<b>Zakres dostawy (tekst)</b>	Probe system T20W