

# Informacje o produktach

## Optical devices with tailstock Mar4D PLQ 3200-T2

### Właściwości produktu

#### • Speed:

- Axis movements with a unique speed of up to 200 mm/s
- Very fast and high-resolution matrix camera with a large field of view of 15x10 mm (WxH)
- Joint evaluation of all collected measurement data via MarWin

#### • Productivity:

- Many different measuring functions combined in one device
- Flexible workpieces with up to D=210 mm, L=1000 mm and 50 kg measured directly in production next to the production machines
- Increased measuring capacities and reduced waiting time

#### • Precision:

- Compensation of eccentrics of several millimeters to 1 µm in less than 30 seconds
- Integrated environmental controls, such as active temperature compensation of the device, ensure consistent measurement quality and significantly reduce waste
- The motorized tailstock with clamping force monitoring prevents operator influences and increases the reproducibility of the measurement results

#### • User-friendliness:

- The ergonomic housing and interior design enables convenient and gentle operation for many hours
- Light curtains and interior monitoring protect people and measuring devices
- All devices are "robot-ready" and automation solutions, such as robot loading, can be implemented quickly and directly via our specialized MES department



Nr art.: 5553252

### Dane techniczne

<b>Przesuw/droga pomiarowa w osi X1</b>	200 mm
<b>Przesuw/droga pomiarowa w osi Z</b>	1000 mm
<b>Prędkość pozycjonowania w osi C</b>	0.2 - 15 1/min
<b>Prędkość pozycjonowania w osi X1</b>	0.5 - 200 mm/s
<b>Prędkość pozycjonowania w osi Z</b>	0.5 - 200 mm/s
<b>Długość mierzonego elementu maks.</b>	1000 mm
<b>Średnica mierzonego elementu maks.</b>	210 mm
<b>Maks. obciążenie stołu</b>	50 kg
<b>Błąd graniczny długości</b>	$MPE \leq (2.4 + l/200) \mu\text{m}; 'l' \text{ in mm}$
<b>Błąd graniczny średnicy</b>	$MPE \leq (1.3 + d/150) \mu\text{m}; 'd' \text{ in mm}$
<b>Rozdzielczość wartości pomiarowych długości</b>	0.01 - 0.0001 mm
<b>Rozdzielczość wartości pomiarowych – średnica</b>	0.01 - 0.0001 mm
<b>Rozdzielczość kątowa</b>	0.01 - 0.0001 °
<b>Temperatura odniesienia</b>	20 °C
<b>Czujniki</b>	optical
<b>System optyczny</b>	telecentric precision optics, image field approx. 15 x 10 mm (W x H)
<b>System kamer</b>	CMOS matrix camera
<b>Wyposażenie specjalne</b>	motorized tailstock
<b>Komputer pomiarowy</b>	AIO PC or industrial AIO PC with UPS (each incl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC)
<b>Temperatura eksploatacji</b>	10 °C do 35 °C
<b>Temperatura przechowywania i transportu</b>	5 °C do 60 °C
<b>Poziom ciśnienia akustycznego</b>	<75 dB(A)
<b>Wilgotność powietrza (tekst)</b>	max. 70 %; non-condensing
<b>Napięcie zasilania</b>	90 – 240 V
<b>Częstotliwość sieci</b>	50/60 Hz
<b>Pobór mocy maks.</b>	850 W

# Informacje o produktach

## Optical devices with tailstock Mar4D PLQ 3200-T2

### Dane techniczne

<b>Możliwości transportu</b>	suitable for air freight
<b>Zakres dostawy (tekst)</b>	PC holder and two 60° centering tips ( 2 – 44 mm)