

Informacje o produktach

Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości MarSurf M 310 C2 for transverse measurement

Właściwości produktu

Przenośny pomiar chropowatości z gwarancją sukcesu!

- Poręczne przenośne urządzenie do pomiaru chropowatości
- Nieskomplikowana, intuicyjna obsługa: Tak prosta, jak obsługa smartfona
- Duży, podświetlany wyświetlacz dotykowy TFT 4,3"
- Obracany ekran
- Interfejs micro USB do zdalnego sterowania poprzez polecenia ASCII, np. za pomocą oprogramowania do statystycznej kontroli procesów
- Złącze USB typu A – do podłączania np. adaptera Bluetooth USB lub drukarki USB/Bluetooth
- Podawanie linii cięcia C w μm lub % Rz dla parametrów Rmr i tp
- Wykonywanie kopii zapasowych w plikach TXT, X3P, CSV i PDF
- Transfer protokołów i danych pomiarowych do wyboru przez Bluetooth lub przewodowo
- Zgodność z IATF 16949 – pewna identyfikowalność za pomocą MarConnect
- Bezpośredni wydruk na drukarce przenośnej (dostępnej jako wyposażenie opcjonalne lub bezpośrednio w zestawie)
- Tworzenie gotowych protokołów w formacie PDF bezpośrednio na przyrządzie pomiarowym
- Operator może dodać komentarze w protokole PDF bezpośrednio na przyrządzie MarSurf M 310
- Wyświetlanie i wydruk krzywej MRC i ADC
- Zapisywanie programów pomiarowych (Quick & Easy)
- Nie wymaga zasilania sieciowego: Ponad 1200 pomiarów bez konieczności ponownego ładowania urządzenia
- Rozwiązanie all-in-one. Małe wymiary i niewielka masa (ok. 500 g)
- Uniwersalność urządzenia: Wyjmowany mechanizm posuwowy
- 31 parametrów: posiada taki



Nr art.: 6910264

Dane techniczne

Prędkość pozycjonowania	0.5; 1.0
Zasada pomiaru	Metoda profilometryczna
Nacisk pomiarowy (N)	0,00075
Filtr wg ISO/JIS	Filtr Gaussa wg ISO 16610-21 (wcześniej ISO 11562), filtr specjalny wg DIN EN ISO 13565-1, filtr ls wg DIN EN ISO 3274 (wymienny)
Odcinek elementarny lc wg ISO/JIS	0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm, automatyczne wykrywanie filtra, zmienny
Skrócony odcinek elementarny wg ISO/JIS	do wyboru
Liczba n pojedynczych odcinków pomiarowych wg ISO/JIS	do wyboru: 1 do 16
Złącze danych	USB A, USB B, MarConnect (dwukierunkowy), gniazdo microSD dla kart SD/SDHC do 32 GB
Języki:	Niemiecki, Angielski, Francuski, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Holenderski, Szwedzki, Rosyjski, Polski, Czeski, Japoński, Chiński, Koreański, Węgierski, Turecki, Rumuński
Możliwość zapisu do pamięci	Min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF measuring records, expandable to 32 GB with microSD card (320x memory capacity)
Czujnik	Indukcyjny czujnik płozowy
Funkcja kalibracji	Dynamic; Ra, Rz, Rsm
Stopień ochrony IP	IP 40
Masa	2.58 KG
Wymiar w mm	160 mm x 77 mm x 50 mm
Pozostałe	Lock/password protected, date/time
Odcinek pomiarowy wg ISO 12085 (MOTIF)	1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
Całkowity odcinek ln wg ISO/JIS	1.25 mm, 4.0 mm, 12.5 mm
Końcówka stykowa	2 μm
Parametry	A1, A2, Ar, CF, CL, CR, Mr1, Mr2, R, R3z, RPc, RS, RSk, RSm, Ra, Rk, Rmax, Rmr (tp (JIS, ASME) odp. Rmr), Rp, RpA (ASME), Rpk, Obr./min, Rpm (ASME), Rq, Rt, Rvk, Rx, Rz, Rz (JIS), Rz (Ry (JIS) odp. Rz), Vo
Stopień ochrony	IP 40
Akumulator	Lithium-ion battery, 3.7 V, nominal capacity 11.6 Wh, min. 1200 measurements
Zasilacz szerokozakresowy	100 to 264 V
Zakres pomiarowy mm	0,350
Rozdzielczość profili	8 nm

Informacje o produktach

Przełomny przyrząd do pomiaru chropowatości MarSurf M 310 C2 for transverse measurement

Odcinek odwzorowania Lt wg ISO/JIS	1,5 mm, 4,8 mm, 15 mm, N x Lc, zmienny, automatycznie
---	---

Wymiary

Wymiar w mm	160 mm x 77 mm x 50 mm
--------------------	------------------------

Informacje o produktach

Przenośny przyrząd do pomiaru chropowatości MarSurf M 310 C2 for transverse measurement

Akcesoria

Nr kat.	Oznaczenie	Typ produktu
4102603	Kabel do transmisji danych USB dwukierunkowy	DK-U1
6850540	PHT Przedłużacz czujnika 80 mm	PHT (80 mm)
6111520	Standardowa głowica 2 μ m	PHT 6-350
6111526	Standardowa głowica 5 μ m	PHT 6-350/ 5 μ m
6111527	Standardowa głowica pomiarowa 10 μ m	PHT 6-350/ 10 μ m
6111521	Czujnik do otworów od 3 mm	PHT 3-350
6111524	Czujnik do rowków	PHT 11-100
6111525	Czujnik do powierzchni wklęsłych i wypukłych	PHTR-100
6111522	Czujnik do pomiaru powierzchni bocznej zębów	PHTF 0.5-100
6111523	Czujnik do blach	PT 150
6710803	Statyw pomiarowy 300 mm ze stopą żeliwną	ST-D
6710806	Statyw pomiarowy 300 mm z podstawą granitową	ST-F
6710807	Statyw pomiarowy 300 mm z podstawą granitową i rowkiem teow	ST-G
2247086	Mocowanie wychylne na Digimar 814 SR	814 Sh
4426100	Wysokościomierz pomiarowo-traserski	814 SR
4426101	Wysokościomierz pomiarowo-traserski	814 SR
6710401	Blok pryzmowy	PP
6710604	Imadło równoległe	PPS
6710529	Stół krzyżowy XY	CT 120
4246819	Precyzyjne miniimadła w zestawie	109 PS