

Informações de produtos

Paquímetro digital de oficina MarCal 18 EWR

Propriedades do produto

- Visor digital de alto contraste
- Parafuso de travamento em cima
- Superfícies de medição arredondadas para medição interna
- Cursor móvel e haste feitos de aço inoxidável reforçado
- Medição imediata graças ao Reference System
- Raised guideway for the protection of the scale
- Excelente resistência contra poeira, refrigerantes e lubrificantes
- Limpadores de sujeira integrados ao cursor móvel



Artigo nº: 4112713

Dados técnicos

| | |
|--|--------------------|
| Campo de medição mm | 0 - 500 mm |
| Campo de medição polegada | 0 - 20" |
| Incremento numérico mm/polegada | 0.01 / .0005" |
| Limite de erro (mm) | 0.04 |
| Altura dos dígitos | 12.5 |
| Tipo de bateria | CR 2032 (3V Lítio) |

Funções

AUTO LIGA / DESLIGA, DADOS (em combinação com cabo de dados), LIGA/DESLIGA, PRESET (ajuste inicial de valor), RESET (zeragem do indicador), mm/polegada, Função LOCK (bloqueio do teclado)

Escopo de fornecimento


Bateria, Apalpador indutivo, Manual de instruções, Estojo

Interface de dados

USB, Opto RS-232C, Digimatic

Dimensões

| | |
|-------------------------|-----|
| Dimensão e em mm | 25 |
| Dimensão b em mm | 150 |
| Dimensão a em mm | 650 |
| Dimensão c em mm | 20 |
| Dimensão d em mm | 20 |



Acessórios

| Nº de encomenda | Designação do produto | Tipo de produto |
|-----------------|--|-----------------|
| 4102357 | Cabo de dados USB | 16 EXu |
| 4102915 | Adaptador de interface com cabo de dados Digimatic | 16 EWd |
| 4102410 | Cabo de conexão RS232C | 16 EXr |
| 4102231 | Módulo transmissor | 16 EWe |
| 4102230 | Receptor | e-Stick |