

Informações de produtos

Paquímetro digital universal MarCal 16 EWR-V

Propriedades do produto

- Visor digital de alto contraste
- Parafuso de travamento em cima
- Guia lapidada
- Orelhas para medição interna
- Cursor móvel e haste feitos de aço inoxidável reforçado
- Parafuso de travamento
- Medição imediata graças ao Reference System
- Raised guideway for the protection of the scale
- Excelente resistência contra poeira, refrigerantes e lubrificantes
- Limpadores de sujeira integrados ao cursor móvel



Artigo nº: **4118807**

Dados técnicos

Campo de medição mm	0 - 200 mm
Campo de medição polegada	0 - 8"
Incremento numérico mm/polegada	0.01 / .0005"
Limite de erro (mm)	0.03
Altura dos dígitos	8.5
Tipo de bateria	CR 2032 (3V lítio)

Funções


AUTO LIGA / DESLIGA, DADOS (em combinação com cabo de dados), LIGA/DESLIGA, PRESET (ajuste inicial de valor), RESET (zeragem do indicador), mm/polegada, Função LOCK (bloqueio do teclado)

Escopo de fornecimento

Calibre de ajuste para medição interna 16 Eel, Dispositivo de força de medição 16 Ec, Ponte de medição de profundidade 16 Em, Adaptadores de medição para medição externa 16 Eea 1-3, Adaptadores de medição para medição interna 16 Eei 1-3, 4118808 sem adaptadores de medição, ponte de ajuste e dispositivo de força de medição, Bateria, Apalpador indutivo, Manual de instruções, Estojo

Dimensões

Dimensão e em mm	16
Dimensão b em mm	48
Dimensão c em mm	16.5
Dimensão d em mm	285



Acessórios

Nº de encomenda	Designação do produto	Tipo de produto
4102357	Cabo de dados USB	16 EXu
4102915	Adaptador de interface com cabo de dados Digimatic	16 EWd
4102410	Cabo de conexão RS232C	16 EXr

Aplicação

- Aplicável como paquímetro padrão (dispositivo de medição quádrupla)
- com acessórios padrão para medição de recessos, ranhuras, etc.
- com acessórios especiais para medição de roscas, furos, engrenagens

Interface de dados

USB, Opto RS-232C, Digimatic