Informações de produtos

Micrômetro estacionário com indicador de precisão Micromar 40 TS

Propriedades do produto

- Peças de operação e indicação em cromado fosco antirreflexivo
- Estrutura de aço resistente, pode ser inclinada até 45° em relação ao base resistente
- Retração da bigorna móvel garante máxima resistência ao desgaste
- Batente com altura ajustável
- Força de medição constante
- Eixo feito de aço inoxidável, reforçado e aterrado
- Eixo e ponteira com ponta de metal duro
- Dispositivo de travamento

Escopo de fornecimento

dial comparator 1003 Z, Manual de instruções

Aplicação

- Teste rápido do diâmetro de peças cilíndricas (eixos, pinos, hastes)
- Medições de espessuras e comprimentos
- Especialmente adequado para peças de precisão em produção seriada

Artigo nº: **4154930**

Dados técnicos

Campo de medição polegada	0 - 2"
Dial comparator measuring range (measuring screw) inches	± .0025"
Valor da graduação da escala polegada	.00025"
Limite de erro polegada (texto)	,00008"
Parallelism deviation inches	,00008"
Desvio de planicidade polegada (texto)	.00001"
Limite de erro Ge indicador de precisão polegada	.00005"
Força de medição	6.5
Força de medição	6.5
Modelo mostrador	.002-0-.002
Cor do mostrador	amarelo
Diâmetro do fuso	7.5
Passo do fuso (imperial)	.025"

Dimensões