

Informações de produtos

Calibrador micrométrico digital Micromar 40 EWR

Propriedades do produto

- Visor digital de alto contraste
- Eixo feito de aço inoxidável, reforçado e aterrado
- Eixo e ponteira com ponta de metal duro
- Unidade de avanço rápido
- Ponteiras substituíveis
- Estrutura de aço reforçado e envernizado com isolamento térmico

Funções

RESET (zeragem do indicador), ABS (indicação pode ser zerada sem perder a referência para ORIGIN), mm/polegada, ORIGIN (ajuste do valor inicial), Função LOCK (bloqueio do teclado), HOLD (memória de valor de medição)

Escopo de fornecimento

Medida de ajuste (a partir do campo de medição 25-50 mm), Bateria, Apalpador indutivo, Manual de instruções, Estojo



Artigo nº: 4157012

Dados técnicos

Campo de medição mm	25 - 50 mm
Campo de medição polegada	1 - 2"
Incremento numérico mm/polegada	0.001 / ,00005"
Limite de erro μm	2
Força de medição	5 - 10
Tipo de bateria	CR 2032 (3V lítio)
Material Face de medição	Metal duro
Diâmetro do fuso	6.5
Passo do fuso_mm	0.5

Dimensões

Dimensão b em mm	11
Dimensão a em mm	36
Dimensão c em mm	57

