

# Informações de produtos

## Calibrador micrométrico digital Micromar 40 EWR

### Propriedades do produto

- Visor digital de alto contraste
- Eixo feito de aço inoxidável, reforçado e aterrado
- Eixo e ponteira com ponta de metal duro
- Unidade de avanço rápido
- Ponteiras substituíveis
- Estrutura de aço reforçado e envernizado com isolamento térmico

### Funções

RESET (zeragem do indicador), ABS (indicação pode ser zerada sem perder a referência para ORIGIN), mm/polegada, ORIGIN (ajuste do valor inicial), Função LOCK (bloqueio do teclado), HOLD (memória de valor de medição)

### Escopo de fornecimento

Medida de ajuste (a partir do campo de medição 25-50 mm), Bateria, Apalpador indutivo, Manual de instruções, Estojo



Artigo nº: **4157014**

### Dados técnicos

<b>Campo de medição mm</b>	75 - 100 mm
<b>Campo de medição polegada</b>	3 - 4"
<b>Incremento numérico mm/polegada</b>	0.001 / ,00005"
<b>Limite de erro <math>\mu\text{m}</math></b>	3
<b>Força de medição</b>	5 - 10
<b>Tipo de bateria</b>	CR 2032 (3V lítio)
<b>Material Face de medição</b>	Metal duro
<b>Diâmetro do fuso</b>	6.5
<b>Passo do fuso_mm</b>	0.5

### Dimensões

<b>Dimensão b em mm</b>	13
<b>Dimensão a em mm</b>	57
<b>Dimensão c em mm</b>	107

