

# Informações de produtos

## Calibrador micrométrico digital Micromar 40 EWR-R

### Propriedades do produto

- **Faces de medição: Batente abaulado, mandril plano**
- Visor digital de alto contraste
- Eixo feito de aço inoxidável, reforçado e aterrado
- Eixo e ponteira com ponta de metal duro
- Unidade de avanço rápido
- Ponteiras substituíveis
- Estrutura de aço reforçado e envernizado com isolamento térmico



### Funções

RESET (zeragem do indicador), ABS (indicação pode ser zerada sem perder a referência para ORIGIN), mm/polegada, ORIGIN (ajuste do valor inicial), Função LOCK (bloqueio do teclado), TOL (entrada de limites de tolerância e alerta), HOLD (memória de valor de medição), DATA (transferência de dados), Interface de dados bidirecional (consulta externa e possibilidade de entrada de parâmetros bem como ajuste de bloqueios de funções individuais através do software MarCom)

Artigo nº: **4157030**

### Dados técnicos


<b>Campo de medição mm</b>	0 - 25 mm
<b>Campo de medição polegada</b>	0 - 1"
<b>Incremento numérico mm/polegada</b>	0.001 / ,00005"
<b>Limite de erro µm</b>	4
<b>Força de medição</b>	5 - 10
<b>Tipo de bateria</b>	CR 2032 (3V lítio)
<b>Material Face de medição</b>	Metal duro
<b>Diâmetro do fuso</b>	6.5
<b>Passo do fuso_mm</b>	0.5

### Escopo de fornecimento

Medida de ajuste (a partir do campo de medição 25-50 mm), Bateria, Apalpador indutivo, Manual de instruções, Estojo

### Dimensões

<b>Dimensão b em mm</b>	9.5
<b>Dimensão a em mm</b>	23
<b>Dimensão c em mm</b>	31.5



### Aplicação

Para medição de espessuras de paredes de tubos

### Acessórios

Nº de encomenda	Designação do produto	Tipo de produto
4102603	Cabo de dados USB bidirecional	DK-U1
4102606	Adaptador de interface com cabo de dados Digimatic	DK-D1