

Informações de produtos

Calibrador micrométrico digital Micromar 40 EWR-V

Propriedades do produto

- Visor digital de alto contraste
- Eixo feito de aço inoxidável, reforçado e aterrado
- Com furos receptores para adaptadores de medição com Ø de haste de 3,5mm
- Ajuste rápido QUICK DRIVE
- Eixo deslizante
- Ponteiras substituíveis
- Estrutura de aço reforçado e envernizado com isolamento térmico



Funções

RESET (zeragem do indicador), ABS (indicação pode ser zerada sem perder a referência para ORIGIN), mm/polegada, ORIGIN (ajuste do valor inicial), Função LOCK (bloqueio do teclado), TOL (entrada de limites de tolerância e alerta), HOLD (memória de valor de medição), DATA (transferência de dados), Interface de dados bidirecional (consulta externa e possibilidade de entrada de parâmetros bem como ajuste de bloqueios de funções individuais através do software MarCom)

Artigo nº: 4157050

Dados técnicos

Campo de medição mm	0 - 25 mm
Campo de medição polegada	0 - 1"
Incremento numérico mm/polegada	0.001 / ,00005"
Limite de erro µm	4
Força de medição	5 - 10
Tipo de bateria	CR 2032 (3V lítio)
Diâmetro do fuso	6.5
Passo do fuso_mm	5

Escopo de fornecimento


Bateria, Apalpador indutivo, Manual de instruções, Estojo

Aplicação

Adaptação universal às mais diversas situações de peças de trabalho e medições, graças aos adaptadores de medição individualmente substituíveis. Também é possível utilizar adaptadores de medição para flancos roscados ou esferas (acessórios opcionais).

Dimensões

Dimensão b em mm	11,5
Dimensão a em mm	32
Dimensão c em mm	57



Acessórios

Nº de encomenda	Designação do produto	Tipo de produto
4102603	Cabo de dados USB bidirecional	DK-U1
4102606	Adaptador de interface com cabo de dados Digimatic	DK-D1